



DE		backlit supreme (B 7970)
Gewebe/Gewirke	DIN 60001	PES
Beschichtung/Ausrüstung		PVC
Flächengewicht (g/m²)	DIN EN ISO 2286-2	450
Breite (cm)	DIN EN ISO 2286-1	320/420/500/510
Höchstzugkraft (N/5 cm)	DIN5 53354	Kette/Schuss 3000/3000
Brandverhalten	DIN 4102	B1
Anwendung		Backlit
Druckverfahren		Solvent, UV, Latex

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

UK		backlit supreme (B 7970)
Textile/fabric	DIN 60001	PES
Coating/finish		PVC
Total weight (g/m²)	DIN EN ISO 2286-2	450
Width (cm)	DIN EN ISO 2286-1	320/420/500/510
Tensile strength (N/5 cm)	DIN 53354	warp/weft 3000/3000
Flame retardancy	DIN 4102	B1
Application		Backlit
Printing method		Solvent, UV, latex

Note: Subject to change regarding technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range ± 5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding.

F		backlit supreme (B 7970)
Tissu/maille	DIN 60001	PES
Enduction de base/apprêt		PVC
Poids total (g/m²)	DIN EN ISO 2286-2	450
Largeur (cm)	DIN EN ISO 2286-1	320/420/500/510
Résistance à la rupture (N/5 cm)	DIN 53354	chaîne/trame 3000/3000
Réaction au feu	DIN 4102	B1
Application		Backlit
Procédé d'impression		Solvant, UV, latex

Remarque : sous réserve de toutes modifications dans le cadre d'améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de ± 5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique.

ESP		backlit supreme (B 7970)
Tejido/punto	DIN 60001	PES
Revestimiento/acabado		PVC
Peso total (g/m²)	DIN EN ISO 2286-2	450
Ancho (cm)	DIN EN ISO 2286-1	320/420/500/510
Resistencia a la rotura (N/5 cm)	DIN 53354	urdimbre/trama 3000/3000
Ignifugación	DIN 4102	B1
Aplicación		Backlit
Técnica de impresión		Solvente, ultravioleta, látex

Nota: Reservado el derecho a realizar modificaciones destinadas al avance técnico. Los valores sin datos de tolerancias obedecen a valores nominales con una tolerancia de ± 5%. Los datos se corresponden con nuestro estado actual de conocimiento y su finalidad es informar sin vinculación legal.

